

**Productnaam: AVILUB DLZ WB HT**

AVILUB DLZ WB HT is een zeer hoge kwaliteit universele hydraulische transmissie olie gebaseerd op onconventionele basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

AVILUB DLZ WB HT is een zeer hoge kwaliteit universele tractor transmissieolie (UTTO) en ontwikkeld voor de zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

**Specificaties:**

API GL-4

Allison C4

Case MS1207/MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

Massey Ferguson M1141/M1143/M1145

Volvo WB 102

ZF TE-ML 03E / 06K

**Standaardanalyses****AVILUB DLZ WB HT**

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,856
Viscositeit 40 °C,	mm <sup>2</sup> /s	39,30
Viscositeit 100 °C,	mm <sup>2</sup> /s	7,70
Viscositeitindex		170
Vlampunt COC,	°C	224
Vloeipunt,	°C	-42
Total Base Number,	mgKOH/g	10,2