

Productnaam: AVIA TURBOSYNTH LSP PLUS 5W30

Een topkwaliteit, synthetische en brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH LSP PLUS 5W30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH LSP PLUS 5W30 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro 6d en off-road EU Stage V / US Tier 4f motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof conform onderstaande specificaties. Uitermate geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.

Specificaties:

ACEA E6, E7, E9
API CK-4/SN
Cat ECF-3
Cummins CES 20081/20086
DAF conform ACEA E6, E9 en CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C213-A
Iveco 18-1804 TLS E6
JASO DH-2
Mack EOS-4.5
MAN M 3677 / 3775 / 3477 / 3271-1
Mercedes 228.52 / 228.51 / 228.31
MTU Type 3.1
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4.5

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6120
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	75,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulfaatgehalte, %	0,89