

Productnaam: **AVILUB DLZ UNIVERSAL**

AVILUB DLZ UNIVERSAL is een universele hydraulische transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additiven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

AVILUB DLZ UNIVERSAL is een zogenaamde universele tractor transmissie olie (UTTO) en ontwikkeld voor zwaar belaste en moderne hydraulische- en transmissiesystemen (waaronder CVT), met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. AVILUB DLZ UNIVERSAL kan dan ook worden toegepast conform de onderstaande kwaliteitsnormen in combinatie met de viscositeitsbereiken SAE 80W, 85W en 10W-30.

Specificaties

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C4
Cat TO-2
Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210
CNH MAT 3540 / 3525 / 3505
FNHA-2-C-200.00 / 201.00
Ford M2C86-B/C en M2C134-D
John Deere J20C/D
Kubota (Super) UDT
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
Valtra G2-08
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R / 17E / 21F

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	60,0
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,3
Viscositeitsindex	136
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-45