

Productnaam: **FLUID ATF MULTI CVT**

FLUID ATF MULTI CVT is een hoogwaardige vloeistof voor continu variabele transmissies gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen voor zowel riemen als kettingen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- goede anti-slijtage eigenschappen en hoge, shearstabele viscositeitsindex
- laag stolpunt en zeer goede oxidatiestabiliteit
- een trillingsvrij rijcomfort met een lange service-interval

FLUID ATF MULTI CVT is breed toepasbaar in continu variabele transmissies conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4
Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE
Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT
GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714
Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / HEVF
Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)
Jatco CVT 8 Hybrid
Mazda JWS 3320
MB 236.20
Mitsubishi SP-III (alleen CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+
Mini Cooper EZL 799 / 799A
Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT
Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / CVT-LV / NS-2
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF en chain CVTF / CVTF II/III
Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V
Toyota CVTF TC / FE / THSII
VW G 052 180 / G 052 516

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,848
Viscositeit 40°C	mm ² /s	35,4
Viscositeit 100°C	mm ² /s	7,3
Viscositeitindex		177
Vlampunt COC	°C	214
Vloei punt	°C	-42