

Productnaam: **GEAR UNI HS 80W90**

GEAR UNI HS 80W90 is een moderne kwaliteit transmissie-olie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- bewezen prestaties in een breed scala aan differentieels/eindaandrijvingen
- uitstekende bescherming van lagers en tandwielen
- goede lage temperatuur eigenschappen en een stabiele viscositeitsindex
- een goede oxidatie en thermische stabiliteit
- breed toepasbaar

GEAR UNI HS 80W90 is een semi-synthetische transmissie-olie voor zwaarbelaste differentieels en bepaalde handgeschakelde versnellingsbakken, oftewel een zogenaamde "Total Drive Line" olie en daardoor in staat om b.v. een separate GL-4 en GL-5 transmissie-olie te combineren in één product binnen het viscositeitsbereik 80W90 en conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
DTFR 12B100
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ M2
MB 235.0
MIL-L-2105 D / MIL-PRF-2105 E
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L/M / 16B/C/D / 17H / 21A

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,888
Viscositeit 40°C	mm ² /s	125,8
Viscositeit 100°C	mm ² /s	15,0
Viscositeitindex		122
Vlampunt COC	°C	234
Vloeipunt	°C	-36