

Productnaam: AVIA FLUID RSL-D 32

AVIA FLUID RSL-D 32 is een hoogwaardige detergerende hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent-geraffineerde basisoliën, met een natuurlijk-hoge viscositeitindex, waaraan multifunctionele additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- . uitstekende antisluitage eigenschappen
- . zeer goede antiroest en anticorrosie werking
- . zeer goede oxidatiestabiliteit
- . zeer goed reinigend vermogen
- . zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- . neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- . opname van kleine hoeveelheden water
- . laag stolpunt

AVIA FLUID RSL-D 32 is zowel geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties, als voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines) en algemene machinesmering.

Specificaties :

DIN 51524- 2 HLPD

Standaardanalyses :

AVIA FLUID RSL-D	ISO-VG	32
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,853
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	32,0
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	5,35
Viscositeitindex		98
Vlampunt COC	°C	205
Vloeipunt	°C	-33
Zuurgetal	mgKOH/g	4,80