

Productnaam: **FLUID ATF 86**

FLUID ATF 86 is een conventionele automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- laag stolpunt en goede oxidatiestabiliteit
- rood gekleurd

FLUID ATF 86 kan toegepast worden in automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Dexron IID wordt voorgeschreven conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Allison C4
Cat TO-2
DTFR 13C140
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID
MAN 339 Typ Z1 / V1
MB 236.6 / 236.7
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 09 / 11A / 14A

Standaardanalyses :

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid 15°C | kg/l | 0,859 |
| Viscositeit 40°C | mm ² /s | 36,5 |
| Viscositeit 100°C | mm ² /s | 7,5 |
| Viscositeitindex | | 162 |
| Vlampunt COC | °C | 225 |
| Vloeipunt | °C | -48 |