

Productnaam: **FLUID ATF 98**

FLUID ATF 98 is een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- goede anti-slijtage eigenschappen en hoge viscositeitsindex
- laag stolpunt en goede oxidatiestabiliteit
- rood gekleurd

FLUID ATF 98 kan toegepast worden in automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Dexron IID t/m IIIH wordt voorgeschreven conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH
MAN 339 Typ Z1 / V1
MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.93
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/17C

Standaardanalyses :

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid 15°C | kg/l | 0,854 |
| Viscositeit 40°C | mm ² /s | 35,8 |
| Viscositeit 100°C | mm ² /s | 7,3 |
| Viscositeitindex | | 175 |
| Vlampunt COC | °C | 226 |
| Vloeipunt | °C | -51 |