

Productnaam: **FLUID ATF LONGLIFE**

FLUID ATF LONGLIFE is een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- goede anti-slijtage eigenschappen en hoge viscositeitsindex
- laag stolpunt en goede oxidatiestabiliteit
- zonder rode kleurstof

FLUID ATF LONGLIFE kan toegepast worden in automatische versnellingsbakken, stuurbekekrachtigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Dexron IID t/m IIH wordt voorgeschreven conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH
MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93
Voith 55.6335 / 55.6336
Volvo 97340 / 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,846
Viscositeit 40°C	mm ² /s	34,7
Viscositeit 100°C	mm ² /s	7,4
Viscositeitindex		188
Vlampunt COC	°C	250
Vloeipunt	°C	-48