

Productnaam: **AVIA HD DIESEL LSP 10W30**

Een hoogwaardige motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën.

AVIA HD DIESEL LSP 10W30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA HD DIESEL LSP 10W30 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro 6 en off-road EU Stage V / US Tier 4f motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof conform onderstaande specificaties. Uitermate geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.

Specificaties:

ACEA E9, E11
API CK-4
Cat ECF-3
Cummins CES 20081/20086
DAF conform ACEA E9 en CES 20081
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTRF 15C100
Ford WSS M2C171-F1
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
Mercedes 228.31
MTU Type 2.1
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6250
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	81,0
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,0
Viscositeitindex	145
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	8,9
Sulfaatgehalte, %	1,0