

Productnaam: **AVIA HD DIESEL LSP 15W40**

Een hoogwaardige motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën.

AVIA HD DIESEL LSP 15W40:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA HD DIESEL LSP 15W40 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro 6 en off-road EU Stage V / US Tier 4f motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof conform onderstaande specificaties. Uitermate geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.

**Specificaties:**

ACEA E9, E11  
API CK-4/SN  
Cat ECF-3  
Cummins CES 20081/20086  
DAF conform ACEA E9 en CES 20081  
Detroit Diesel 93K222  
Deutz DQC III-18 LA  
DTFR 15C100  
Ford WSS M2C171-F1  
Mack EOS-4.5  
MAN M 3775  
Mercedes 228.31  
MTU Type 2.1  
Renault VI RLD-3  
Volvo VDS-4.5

**Standaardanalyses**

|  |       |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,874 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s              | 6480  |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 113,0 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 14,9  |
| Viscositeitindex                       | 137   |
| Vlampunt COC, °C                       | 222   |
| Vloeipunt, °C                          | -36   |
| Total Base Number, mgKOH/g             | 8,1   |
| Sulfaatgehalte, %                      | 0,90  |