

Productnaam: **HYPOID LS 80W90**

HYPOID LS 80W90 is een speciale transmissie-olie gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende "Limited Slip" eigenschappen
- optimale bescherming van lagers en tandwielen
- goede lage temperatuur eigenschappen en een stabiele viscositeitsindex
- een goede oxidatie en thermische stabiliteit
- bewezen prestaties in differentieels en eindaandrijvingen

HYPOID LS 80W90 is speciaal ontwikkeld voor het optimaal smeren van zogenaamde "Limited Slip" en zelfblokkerende hypoïd aandrijvingen conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API GL-5
Liebherr (P >1900 mg/kg)
MIL-L-2105D
Volvo 97321 (STD 1273,21)
ZF TE-ML 05C / 05N / 21C / 21N

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,874
Viscositeit 40°C	mm ² /s	120,0
Viscositeit 100°C	mm ² /s	15,0
Viscositeitindex		125
Vlampunt COC	°C	214
Vloeipunt	°C	-36