

Productnaam: **HYPOID LS 85W140**

HYPOID LS 85W140 is een speciale transmissie-olie gebaseerd op hoogwaardige minerale basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende "Limited Slip" eigenschappen
- optimale bescherming van lagers en tandwielen
- goede lage temperatuur eigenschappen en een stabiele viscositeitsindex
- een goede oxidatie en thermische stabiliteit
- bewezen prestaties in differentieels en eindaandrijvingen

HYPOID LS 85W140 is speciaal ontwikkeld voor het optimaal smeren van zogenaamde "Limited Slip" en zelfblokkerende hypoïd aandrijvingen en is daarnaast ook geschikt voor bepaalde handgeschakelde transmissies conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API GL-4/GL-5/MT-1
Liebherr (P >1900 mg/kg)
MAN 342 M2
MIL-L-2105D/PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05C / 07A / 12M / 16C / 16D / 21C

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,914
Viscositeit 40°C	mm ² /s	345,8
Viscositeit 100°C	mm ² /s	26,1
Viscositeitindex		99
Vlampunt COC	°C	222
Vloeipunt	°C	-18