

Productnaam: **MULTI HYPOID LS 75W90**

MULTI HYPOID LS 75W90 is een speciale transmissie-olie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende "Limited Slip" eigenschappen
- optimale bescherming van lagers en tandwielen
- goede lage temperatuur eigenschappen en een zeer hoge, stabiele viscositeitsindex
- een zeer goede oxidatie en thermische stabiliteit
- bewezen prestaties in differentieels en eindaandrijvingen

MULTI HYPOID LS 75W90 is speciaal ontwikkeld voor het optimaal smeren van zogenaamde "Limited Slip" en zelfblokkerende hypoïd aandrijvingen conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API GL-5
Liebherr (P >1900 mg/kg)
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C

Standaardanalyses :

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid 15°C | kg/l | 0,874 |
| Viscositeit 40°C | mm ² /s | 78,8 |
| Viscositeit 100°C | mm ² /s | 14,4 |
| Viscositeitindex | | 192 |
| Vlampunt COC | °C | 172 |
| Vloeipunt | °C | -45 |