

Productnaam: **TURBODIESEL 5W40**

TURBODIESEL 5W40 is een universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken en gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- universeel toepasbaar
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- uitermate geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters (DPF en GPF)
- een vlotte koude start
- een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen

TURBODIESEL 5W40 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van verschillende automobiefabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

**Specificaties :**

ACEA C3  
API SN/SN Plus  
BMW Longlife-04  
Fiat 9.55535-S2  
Ford WSS-M2C917-A  
MB 229.31/229.51/229.52  
VW 505.00/505.01

**Standaardanalyses :**

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,853
Viscositeit -30°C	mPa.s	6080
Viscositeit 40°C	mPa.s	75,8
Viscositeit 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,2
Viscositeitindex		180
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	7,0
Sulfaatgehalte	%	0,75