

Productnaam: AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W/30

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W/30 is een top kwaliteit brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met special geselecteerde synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W/30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- zorgt voor een extra verlaging van het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W/30 is een low SAPS olie is zeer geschikt om te gebruiken in on-road Euro 6 en off-road EU Stage IV motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte, waar de opgegeven specificaties worden gevraagd. Geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas nabehandelingssystemen.

Specificaties:

API FA-4/SN

MB-Approval 228.61

Meets the requirements of:

Cummins CES 20087

Detroit Diesel DFS 93K223

JASO DH-2

Standaardanalyses

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W/30

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,859 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6200 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 58,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 9,96 |
| Viscositeitindex | 157 |
| Vlampunt COC, °C | 222 |
| Vloeipunt, °C | -42 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 9,8 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,89 |