

Productnaam: **AVIA TURBOSYNTH FE 5W20**

Een topkwaliteit, synthetische en brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH FE 5W20:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH FE 5W20 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro 6d motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof en speciaal ontworpen om een maximale brandstofbesparing te bereiken. Uitermate geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.

Let op; vanwege de lagere viscositeit SAE 5W20 is deze motorolie alleen geschikt voor bepaalde motoren conform onderstaande specificaties

**Specificaties:**

MAN M 3977  
Scania LDF-5

**Standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6180
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	47,2
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,3
Viscositeitindex	150
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-29
Total Base Number, mgKOH/g	13,4
Sulfaatgehalte, %	0,96