

Productnaam: **AVIASYNTH C2 5W30**

AVIASYNTH C2 5W30 is een topkwaliteit, brandstof besparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- uitermate geschikt voor katalysatoren en roetfilters
- een vlotte koude start en een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH C2 5W30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

ACEA C2
API SN/CF
Fiat 9.55535-S1
Renault RN 0700

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,853
Viscositeit -30°C	mPa.s	5390
Viscositeit 40°C	mm ² /s	63,0
Viscositeit 100°C	mm ² /s	10,9
Viscositeitindex		166
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-42
Total Base Number	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte	%	0,80