

Productnaam: **AVIASYNTH C4 5W/30**

AVIASYNTH C4 5W/30 is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- geschikt voor moderne katalysatoren
- lage vorming van verbrandingsresten (low SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

AVIASYNTH C4 5W/30 is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Tevens draagt AVIASYNTH C4 5W/30 bij in de verlenging van de levensduur van diesel-roetfilters, vanwege het lage SAPSgehalte.

AVIASYNTH C4 5W/30 is o.a. geschikt voor bepaalde Renault motoren waar de Renault specificatie RN0720 wordt voorgeschreven.

Waarschuwing: Deze oliën hebben de laagste SAPS waarden en kunnen daarom ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren.

Specificaties:

ACEA C3, C4

MB-Approval 229.51

Renault RN0720

Meets the requirements of

MB 226.51

Standaardanalyses

AVIASYNTH C4 5W/30

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,849
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	6320
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	72,80
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	12,40
Viscositeitindex		170
Vlampunt COC	°C	216
Vloei punt,	°C	-39
Total Base Number,	mgKOH/g	6,6
Sulfaatgehalte,	%	0,49