

Productnaam: **AVIASYNTH F 0W30**

AVIASYNTH F 0W30 is een universele, brandstof besparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken en volledig gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- goede bescherming tegen Low Speed Pre Ignition (LSPI)
- uitermate geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters (DPF en GPF)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitmuntende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH F 0W30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van ACEA C2, Ford en Jaguar Land Rover in de viscositeit SAE 0W30 is het in meerdere toepassingen inzetbaar conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,847
Viscositeit -35°C	mPa.s	5800
Viscositeit 40°C	mm ² /s	49,3
Viscositeit 100°C	mm ² /s	10,0
Viscositeitindex		195
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-48
Total Base Number	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte	%	0,80