

Productnaam: **AVIASYNTH NF GM 5W30**

AVIASYNTH NF GM 5W30 is een moderne, brandstof besparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken en volledig gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- optimale bescherming tegen Low Speed Pre Ignition (LSPI)
- uitermate geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters (GPF)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitmuntende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH NF GM 5W30 is geschikt voor benzinemotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API SP (incl. Resource Conserving)
ILSAC GF-6A
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A/B1, 961-A1 en 929-A
GM 6094M, 4718M en Dexos™ 1 Gen3
Opel OV 040 1547 - G30 (opvolger van Dexos™ 1 Gen2)

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,847
Viscositeit -30°C	mPa.s	3870
Viscositeit 40°C	mm ² /s	59,7
Viscositeit 100°C	mm ² /s	10,7
Viscositeitindex		172
Vlampunt COC	°C	222
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte	%	0,78