

Productnaam: **AVILUB RSX**

AVILUB RSX is een hoogwaardige tandwielkastolie gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije EP - additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- . zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- . goed bestand tegen hoge temperaturen
- . goede antiroest en anticorrosie eigenschappen
- . uitstekende antislijtage eigenschappen
- . een zeer goed antischuim vermogen
- . een laag stolpunt

AVILUB RSX is te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrenging, die aan zware en / of stotende belastingen zijn onderworpen.

Specificaties:

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Standaardanalyses:

AVILUB RSX	ISO-VG	68/100	150	220	320/460
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,885	0,895	0,897	0,899
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	85,00	150,00	220,00	400,00
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	10,00	14,60	18,10	27,70
Viscositeitindex		97	95	95	95
Vlampunt COC	°C	220	245	245	250
Vloeipunt	°C	-24	-21	-18	-12