

Productnaam: **AVILUB SNIJVLOEISTOF HSU**

AVILUB SNIJVLOEISTOF HSU is een semi-synthetische, emulgeerbare en universeel toepasbare snijvloei­stof

Voor metaal­bewerkingen. Vermengd met water in de juiste verhouding worden de volgende eigenschappen

verkregen:

- een zeer stabiele, groenachtige, fluorescerende fijne emulsie
- goede corrosie bescherming van zowel werkstuk als machine
- goed bestand tegen micro-organismen (daardoor geen stankvorming)
- uitstekende oppervlakte­finish
- goede verdraging door de huid

AVILUB SNIJVLOEISTOF HSU kan gebruikt worden voor het verspanen, inclusief slijpen, van ferro en non-ferro

metalen, met name aluminium en heeft een zeer breed toepassingsgebied.

N.B.: Vermenging geschiedt door de vloeistof langzaam in water, liefst drinkwaterkwaliteit, te gieten, terwijl ondertussen grondig wordt geroerd.

Opslag: Emulgeerbare oliën dienen in een gesloten verpakking en in een vorstvrij magazijn te worden opgeslagen. Deze vloeistof is maximaal 9 maanden houdbaar.

Mengverhouding:

- Algemene verspaning 1 deel vloeistof in 19 - 24 delen water
- Zware verspaning 1 deel vloeistof in 12 - 19 delen water
- Slijpen 1 deel vloeistof in 24 - 32 delen water

Voor informatie over productveiligheid zie Veiligheidsinformatieblad.

Standaardanalyses:

AVILUB SNIJVLOEISTOF HSU

Dichtheid 15 °C	kg/l	0,970
Viscositeit 20 °C	mm ² /s	250,00
Brekingsindex 20°C		1,466
pH – waarde		9,1