

Productnaam: **AVILUB Vormolie EDZ**

Beschrijving

AVILUB Vormolie EDZ is een lichtkleurige vormolie voor de betonindustrie en is opgebouwd uit een hooggeraffineerde basisvloeistof, waaraan niet-giftige oppervlakte actieve stoffen zijn toegevoegd. Deze samenstelling, tezamen met het "bleedingwater" uit de betonspecie, zorgt voor lage grensvlakspanning, waardoor een glad betonoppervlak ontstaat. Indien op de juiste wijze toegepast kunnen de volgende eigenschappen bereikt worden:

- bescherming van de bekisting tegen aanhoeken
- het roestvrij blijven van de stalen bekistingen bij de normale werkzaamheden
- een vlotte en gave lossing
- het in hoge mate tegengaan van gaatjesvorming aan het betonoppervlak
- geen moeilijkheden met het aanbrengen van afwerkklagen zoals stuc, behang, tegelwerk e.d.
- geen verkleuring van het betonoppervlak

Toepassing

AVILUB Vormolie EDZ is geschikt voor stalen en gecoat houten bekistingen. Deze vormolie moet dun aangebracht worden (1 liter per 40-60 m²) om het beste resultaat te verkrijgen. Na het aanbrengen met een sproeier of borstel is nawissen aan te bevelen om overtollig product te verwijderen. Deze vormolie is tevens uitermate geschikt voor de beton industrie waar gebruik wordt gemaakt van verwarmde mallen.

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	9,35
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	2,43
Viscositeitindex	76
Vlampunt COC, °C	155
Vloeipunt, °C	-57
Zuurgetal, mgKOH/g	10,20