

Productnaam: **AVILUB DLZ UNIVERSAL**

AVILUB DLZ UNIVERSAL is een universele hydraulische en transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

AVILUB DLZ UNIVERSAL is een zogenaamde universele tractor transmissie olie (UTTO) en ontwikkeld voor zwaar belaste en moderne hydraulische- en transmissiesystemen (waaronder CVT), met of zonder "natte" remmen.

AVILUB DLZ UNIVERSAL kan dan ook worden toegepast conform de onderstaande kwaliteitsnormen in combinatie met de viscositeitsbereiken SAE 80W, 85W en 10W-30.

### Specificaties

API GL-4  
AGCO Powerfluid 821 XL  
Allison C4  
Cat TO-2  
Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210  
CNH MAT 3540 / 3525 / 3505  
FNHA-2-C-200.00 / 201.00  
Ford M2C86-B/C en M2C134-D  
John Deere J20C/D  
Kubota (Super) UDT  
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145  
Valtra G2-08  
Volvo WB 101 (97303)  
ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R / 17E / 21F

### Standaardanalyses

|  |       |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,892 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 60,0  |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 9,3   |
| Viscositeitsindex                      | 136   |
| Vlampunt COC, °C                       | 215   |
| Vloeipunt, °C                          | -45   |