

Productnaam: **AVILUB DLZ WB HT**

AVILUB DLZ WB HT is een universele hydraulische en transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

AVILUB DLZ WB HT is een zogenaamde universele tractor transmissie olie (UTTO) en ontwikkeld voor zwaar belaste en moderne hydraulische- en transmissiesystemen (waaronder CVT), met of zonder "natte" remmen conform de onderstaande kwaliteitsnormen.

**Specificaties**

API GL-4  
Allison C4  
Cat TO-2  
Case MS 1207 / 1209  
John Deere J20A  
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145  
Volvo WB 102 (97304)  
ZF TE-ML 03E / 06K

**Standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,858
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	39,3
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,7
Viscositeitsindex	170
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42