

Productnaam: **AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30**

Een topkwaliteit, synthetische en brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro 6d motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof en speciaal ontworpen om een maximale brandstofbesparing te bereiken. Uitermate geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.

Let op; dit is een zogenaamde "dunnere" SAE 5W-30 en vanwege deze lagere viscositeit alleen geschikt voor bepaalde motoren conform onderstaande specificaties !

Specificaties:

API FA-4/SN
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS 93K223
DTFR 15C130
JASO DH-2
Mack EOS-5
Mercedes 228.61
Renault RLD-5
Volvo VDS-5

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6200
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	58,5
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,0
Viscositeitindex	157
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulfaatgehalte, %	0,97