

Productnaam: **AVIA OPTIGREASE LITH EP 2**

AVIA OPTIGREASE LITH EP 2 is een universeel lithium-vet voor algemene vetsmering, waardoor het breed inzetbaar is als standaard doorsmeervet voor industrie, trucks en off-road machines.

AVIA OPTIGREASE LITH EP 2 heeft de volgende eigenschappen;

- lithium verdikker
- minerale basisolie
- boterachtige structuur
- bruine kleur
- hoog anti-slijtage en Extreme Pressure (EP) niveau
- goede waterbestendigheid en zeer goede anti-corrosie bescherming
- geschikt voor centrale smeersystemen die afgestemd zijn op NLGI 2 vetten

**Specificaties:**

DIN 51502; KP2K-20  
ISO 12924; L-XB(F)CIB2

**Standaardanalyses:**

Dichtheid 15°C	kg/l	0,910
NLGI		2
Viscositeit 40°C	mm <sup>2</sup> /s	320
Viscositeit 100°C	mm <sup>2</sup> /s	21
Weerstand tegen water bij 90°C, DIN 51807:1		0
Water uitwassing bij 79°C, ISO 11009	%	< 10
SKF Emcor zout water, ISO 11007		≤ 2 - 2
SKF R2F B bij 120°C		OK
4-kogel EP niveau	N	3200
Vloedruk bij -20°C	mbar	< 1400
Druppelpunt	°C	> 180
Temperatuurbereik	°C	-20 tot 120