

Productnaam: **AVIA OPTIGREASE MP 0**

AVIA OPTIGREASE MP 0 is een semi-vloeibaar calcium-vet voor centrale vetsmeersystemen en vetgepulde tandwielkasten die een NLGI 0 vet voorschrijven.

AVIA OPTIGREASE MP 0 heeft de volgende eigenschappen;

- watervrije calcium verdikker
- minerale basisolie
- boterachtige, semi-vloeibare structuur
- lichtbruine kleur
- hoog anti-slijtage en Extreme Pressure (EP) niveau
- goede waterbestendigheid en zeer goede anti-corrosie bescherming
- geschikt voor centrale smeersystemen en vetgepulde tandwielkasten met NLGI 0 vetten

Specificaties:

DIN 51502; KP0K-30
ISO 12924; L-XC(F)CCB0

Standaardanalyses:

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Dichtheid 15°C | kg/l | 0,900 |
| NLGI | | 0 |
| Viscositeit 40°C | mm ² /s | 220 |
| Viscositeit 100°C | mm ² /s | 15 |
| Weerstand tegen water bij 90°C, DIN 51807:1 | | 0 |
| SKF Emscor zout water, ISO 11007 | | ≤ 2 – 2 |
| SKF FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N) | | F50 ≥ 100 uur |
| 4-kogel EP niveau | N | 3000 |
| Vloedruk bij -30°C | mbar | < 1400 |
| Druppelpunt | °C | > 140 |
| Temperatuurbereik | °C | -30 tot 120 |