

Productnaam: **AVIA OPTIGREASE MP 2**

AVIA OPTIGREASE MP 2 is een universeel calcium-vet voor algemene vetsmering, waardoor het breed inzetbaar is als standaard doorsmeervet voor industrie, trucks en off-road machines.

AVIA OPTIGREASE MP 2 heeft de volgende eigenschappen;

- watervrije calcium verdikker
- minerale basisolie
- boterachtige structuur
- lichtbruine kleur
- hoog anti-slijtage en Extreme Pressure (EP) niveau
- goede waterbestendigheid en zeer goede anti-corrosie bescherming
- geschikt voor centrale smeersystemen die afgestemd zijn op NLGI 2 vetten

**Specificaties:**

DIN 51502; KP2K-30  
ISO 12924; L-XC(F)CIB2

**Standaardanalyses:**

Dichtheid 15°C	kg/l	0,920
NLGI		2
Viscositeit 40°C	mm <sup>2</sup> /s	220
Viscositeit 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15
Weerstand tegen water bij 90°C, DIN 51807:1		0
Water uitwassing bij 79°C, ISO 11009	%	< 10
SKF Emscor zout water, ISO 11007		≤ 2 - 2
SKF R2F B bij 120°C		OK
SKF FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)		F50 ≥ 100 uur
4-kogel EP niveau	N	3000
Vloedruk bij -30°C	mbar	< 1400
Druppelpunt	°C	> 140
Temperatuurbereik	°C	-30 tot 120