

Productnaam: **AVIA SYNTHOFLUID ECO 32**

AVIA SYNTHOFLUID ECO 32 is een hoogwaardige hydraulische olie gebaseerd op biologisch afbreekbare synthetische esters, waaraan geselecteerde additieven zijn toegevoegd ten einde de volgende eigenschappen te verkrijgen;

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- goede anti-corrosie werking
- een hoge oxidatiestabiliteit
- zeer goed anti-schuim en lucht afscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt
- goede water afscheiding
- verminderd risico voor water en grond gedurende het gebruik.

Specificaties:

EU Ecolabel™
Swedish Standard SS 15 54 34
ISO 15380 HEES
Biologische afbreekbaarheid conform OECD 301 > 70%

Standaardanalyses:

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,930
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	33,2
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,0
Viscositeitsindex	177
Vlampunt COC, °C	280
Vloeipunt, °C	-51
Zuurgetal, mg KOH/g	0,60