

Productnaam: **AVIA MOTOSYNTH 2T FS RACING**

AVIA MOTOSYNTH 2T FS RACING is een moderne, volledig synthetische 2-takt motorolie op basis van esters met speciale additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- het optimaal smeren van alle motoronderdelen
- een sterk detergerend vermogen voor het optimaal schoonhouden van verbrandingsruimte
- het schoonhouden van de bougies, waardoor het vermogen van de motor is gewaarborgd
- een uitstekend anti-corrosie en anti-slijtage vermogen
- zeer weinig rookvorming
- zelfmengend

AVIA MOTOSYNTH 2T FS RACING is uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde 2-takt motoren conform onderstaande specificaties en speciaal ontwikkeld voor toepassing in kart- en racemotoren.

Specificaties :

API TC
JASO FD
Husqvarna
ISO-L-EGD
Piaggio Hexagon

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,880
Viscositeit 40°C	mm ² /s	44,0
Viscositeit 100°C	mm ² /s	8,8
Viscositeitindex		185
Vlampunt COC	°C	78
Vloeipunt	°C	-48
Total Base Number	mgKOH/g	6,6