

Productnaam: **AVIA OPTIGREASE LITHOPLEX HD 2**

AVIA OPTIGREASE LITHOPLEX HD 2 is een topkwaliteit vet voor de smering van langzaam draaiende / hoog belaste lagers, pen/bus verbindingen, etc. en daardoor minder geschikt voor sneller draaiende, licht belaste lagers. De combinatie van de lithium-calcium verdikker en de hoge basisolieviscositeit zorgen voor een zeer goed aanhechtend vermogen en uitstekende waterbestendigheid.

AVIA OPTIGREASE LITHOPLEX HD 2 heeft de volgende eigenschappen;

- lithium-calcium verdikker
- minerale basisolie met hoge viscositeit
- groot aanhechtend vermogen
- kleverige structuur
- bruine kleur
- zeer hoog anti-slijtage en Extreme Pressure (EP) niveau
- uitstekende waterbestendigheid en anti-corrosie bescherming
- geschikt voor centrale smeersystemen die afgestemd zijn op zwaardere NLGI 2 vetten

Specificaties:

DIN 51502; KP2K-20
ISO 12924; L-XB(F)CHB2

Standaardanalyses:

Dichtheid 15°C	kg/l	0,940
NLGI		2
Viscositeit 40°C	mm ² /s	1000
Viscositeit 100°C	mm ² /s	48
Weerstand tegen water bij 90°C, DIN 51807:1		1
Water uitwassing bij 38°C, ISO 11009	%	< 10
SKF Emcor gedestilleerd water, ISO 11007		0 - 0
SKF R2F B bij 120°C		OK
4-kogel EP niveau	N	5500
Vloedruk bij -20°C	mbar	< 1400
Druppelpunt	°C	> 180
Temperatuurbereik	°C	-20 tot 120