

Productnaam: AVIA FLUID ATF 7G LV

AVIA FLUID ATF 7G LV is een hoogwaardige automatische transmissieolie van de laatste generatie en gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- goede anti-slijtage eigenschappen en hoge, shearstabiele viscositeitsindex
- laag stolpunt en zeer goede oxidatiestabiliteit

AVIA FLUID ATF 7G LV is zeer breed toepasbaar in automatische versnellingsbakken (inclusief de laatste generatie), stuurbekeuringen en koppelmotormotoren conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Aisin Warner JWS 3309/3324/AW-1/AW-2
Allison C4
BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/ATF3/3+/6 en M-1375.4
Chrysler ATF+/+2/+3/+4
DTFR 13C110/140/150/170
Fiat 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5
Ford Mercon ULV/LV/V/SP / WSS-M2C922-A1 / M2C949-A
GM Dexron HP/ULV/VI/III/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/Type A Suffix A (TASA)
Honda DW-1/3.0/3.1/ATF-Z1 (except in CVT)
Hyundai/Kia SP-II/-III/-IV/-IV RR/RED-1K/NWS 9638
Isuzu ATF II/III
Jaguar JLM 20238/20292/21044
JASO M315 Type 1A LV
Mazda FZ/M-III/Type T-IV
MB 236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.12/236.14/236.15/236.17/236.41/
236.82/236.93
Mitsubishi SP-II/III/J2/J3/PA
Nissan D/J/K/S/W
PSA B71 2340
Subaru HP
Suzuki ATF 3314/3317
Toyota DII/T-T-III/T-IV/WS
Volvo 1161540
VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / G 052 533 / 052 990 / G 055 005 / 055 025 / 055 540 / 060 162
ZF TE-ML 05L / 09 / 11A / 11B / 21L (3-/4-/6-/8-/9-speed)

Standaardanalyses :

| | | |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid 15°C | kg/l | 0,857 |
| Viscositeit 40°C | mm ² /s | 27,4 |
| Viscositeit 100°C | mm ² /s | 6,4 |
| Viscositeitindex | | 197 |
| Vlampunt COC | °C | 162 |
| Vloeipunt | °C | -57 |