

Productnaam: **AVIA FLUID ATF 98**

AVIA FLUID ATF 98 is een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en de diverse metalen
- goede anti-slijtage eigenschappen en hoge viscositeitsindex
- laag stolpunt en goede oxidatiestabiliteit
- rood gekleurd

AVIA FLUID ATF 98 kan toegepast worden in automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Dexron IID t/m IIIH wordt voorgeschreven conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C110 / 13C140 / 13C170 / 38B100
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / /Type A Suffix A (TASA)
MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2
MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.93
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97340 / 97341
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,848
Viscositeit 40°C	mm ² /s	36,0
Viscositeit 100°C	mm ² /s	7,3
Viscositeitindex		175
Vlampunt COC	°C	226
Vloeipunt	°C	-48