

Productnaam: **AVIA KOELVLOEISTOF LONGLIFE HD (50/50)**

Een moderne "longlife" koelvloeistof, gebaseerd op mono-ethyleenglycol, gedemineraliseerd water en OAT-additieven (Organic Acid Technology).

AVIA KOELVLOEISTOF LONGLIFE HD:

- een uitstekende bescherming van alle metalen, die in koelsystemen van motoren voorkomen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen, pakkingen en slangen
- een zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- is vrij van silicaten, nitrieten, amines, boraten, fosfaten en 2-ethylhexaanzuur (2-EHA)
- fluorescerend oranje gekleurd
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA KOELVLOEISTOF LONGLIFE HD dient onverdund te worden toegepast en geeft dan een vorstbeveiliging tot -37 °C. Gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren conform onderstaande specificaties.

### Specificaties:

ASTM D3306 / D4985 / D6210  
Case New Holland MAT 3624 / 3724  
Caterpillar EC-1  
Cummins 14603 / 85T8-2  
DAF 74002  
Deutz DQC CB-14  
DTFR 29D110  
Fiat 9.55523  
Ford WSS-M97B44-D  
GM 6277M (1940656) en GMW 3420  
Iveco 18-1830  
JIS K2234  
John Deere H 24 B1 & C1  
Leyland Trucks LTS 22 AF 10  
MAN 324 Typ SNF  
MB 326.3  
MTU MTL 5048  
Renault type D en RTCS-2  
Scania Ready Mix 50/50 (TB 1451)  
VW G12 (TL 774-D) en G12+ (774-F)  
Volvo VCS en VCS-2 (STD 418-0007)

### Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,072
Kristallisatiepunt, °C	-37
Kookpunt, °C	110
Kleur	Oranje