

Productnaam: **AVIASYNTH F 5W30**

AVIASYNTH F 5W30 is een topkwaliteit, brandstof besparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- is specifiek ontwikkeld voor een maximale brandstofbesparing in het viscositeitsbereik 5W30
- uitermate geschikt voor katalysatoren
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH F 5W30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om in de lijn van ACEA A5/B5 ook te voldoen aan de hoge eisen inclusief brandstofbesparing van Ford, Jaguar Land Rover en Volvo conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

ACEA A1/B1-12 en A5/B5
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-A/B/C/D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN 0700
VW VWC 53036

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,850
Viscositeit -30°C	mPa.s	3890
Viscositeit 40°C	mm ² /s	54,5
Viscositeit 100°C	mm ² /s	9,9
Viscositeitindex		170
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	10,1
Sulfaatgehalte	%	1,09