

Productnaam: AVIA SPECIAL HDC SAE 40

AVIA SPECIAL HDC SAE 40 is een conventionele, monograde motorolie voor diverse toepassingen en gebaseerd op specifieke additieven in combinatie met hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een goede detergerende en dispergerende werking om de componenten schoon te houden
- heeft een hoge weerstand tegen oxidatie
- bezit goede anti-slijtage eigenschappen
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA SPECIAL HDC SAE 40 is speciaal ontwikkeld voor bepaalde motoren, transmissies en andere systeemcomponenten conform onderstaande specificaties.

Specificaties:

ACEA E2
API SG/CD-II/CF/CF-2
MAN 270
MB 227.0/228.0

Standaardanalyses:

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	148,8
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,1
Viscositeitindex	102
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-15
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91