

Productnaam: AVIA Remvloeistof DOT 4 LV

Een moderne en hoogwaardige synthetische remvloeistof speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie auto's met elektronische veiligheidssystemen zoals ABS, ASR, ESP en al haar varianten.

AVIA Remvloeistof DOT 4 LV:

- zeer lage viscositeit bij lage temperaturen, zodat een snelle responstijd van de elektronische veiligheidssystemen is gewaarborgd, zelfs bij extreme kou (tot -40 °C)
- neutraal ten opzichte van afdichtingen, pakkingen en slangen
- een zeer goede bescherming tegen corrosie
- is probleemloos mengbaar met andere DOT 3 en DOT 4 remvloeistoffen
- en heeft een hoog kookpunt zowel droog als nat voor een optimale levensduur.

AVIA Remvloeistof DOT 4 LV is door de speciale samenstelling zowel geschikt voor moderne auto's met elektronische veiligheidssystemen als oudere auto's en is dan ook zeer universeel toepasbaar conform onderstaande kwaliteitsnormen van internationale instanties en autofabrikanten.

Specificaties:

FMVSS 116 DOT 3 en DOT 4
ISO 4925 Class 3, 4 en 6
SAE J 1703 en 1704
BMW QV 34001
DTFR 30B100
Fiat 9.55597
Ford WSS-M6C65-A2
GM 1942406/416
GMW 3356
MB 331.0
VW 501.14 (TL 766-Z)

Standaardanalyses:

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,035
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	665
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	6,4
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	2,2
Vlampunt PM, °C	150
Vlampunt COC, °C	110
Kookpunt (reflux/droog), °C	270
Kookpunt (nat), °C	170