

Productnaam: **AVIASYNTH P 5W30**

AVIASYNTH P 5W30 is een universele, brandstof besparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken en volledig gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- optimale bescherming tegen Low Speed Pre Ignition (LSPI)
- uitermate geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters (DPF en GPF)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergentende en dispergerende werking
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH P 5W30 is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel ACEA A5/B5, C2 als C3, API SP/SQ en een aantal automobielfabrikanten (waaronder de belangrijke Renault RN17 specificatie) heeft dit product een breed toepassingsgebied.

**Specificaties :**

ACEA A5/B5, C2, C3  
API SP/SQ  
MB 226.52/229.31/229.51/229.52  
PSA B71 2290  
Renault RN0700/RN0710/RN17

**Standaardanalyses :**

|                   |                    |       |
|-------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid 15°C    | kg/l               | 0,854 |
| Viscositeit -30°C | mPa.s              | 6150  |
| Viscositeit 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 73,0  |
| Viscositeit 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 12,3  |
| Viscositeitindex  |                    | 167   |
| Vlampunt COC      | °C                 | 240   |
| Vloeipunt         | °C                 | -39   |
| Total Base Number | mgKOH/g            | 8,2   |
| Sulfaatgehalte    | %                  | 0,64  |