

Productnaam: AVIA DLZ PREMIUM

AVIA DLZ PREMIUM is een universele hydraulische en transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

AVIA DLZ PREMIUM is een semi-synthetische universele tractor transmissie olie (UTTO) en speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste en moderne hydraulische- en transmissiesystemen (waaronder CVT), met of zonder “natte” remmen.

AVIA DLZ PREMIUM kan dan ook worden toegepast conform de onderstaande kwaliteitsnormen in combinatie met de viscositeitsbereiken SAE 80W, 85W en 10W-30.

Specificaties

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C4
Cat TO-2, TDTO-TMS en MTO
Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210
CNH MAT 3540 / 3526 / 3525 / 3509 / 3505
Fendt FWN 81001
FNHA-2-C-200.00 / 201.00
Ford M2C86-A/B/C en M2C134-C/D
JCB 4000/2200
John Deere J20C/D
Komatsu KES 07.866 (AXO 80)
Kubota (Super) UDT
Massey Ferguson M1135 / M1141 / M1143 / M1145
New Holland 410B/C
Valtra G2-08, G2-B10 en G2-A22
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E/03L/05F/06B/06D/06F/06H/06K/06M/06N/06P/06R/06S/06T/17E/21F

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,1
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,4
Viscositeitsindex	162
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36