

Productnaam: AVIA FLUID ATF HD

AVIA FLUID ATF HD is een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- speciale wrijvingseigenschappen
- hoge en stabiele viscositeitsindex
- neutraal t.o.v. afdichtingen
- goede anti-slijtage eigenschappen
- laag stolpunt voor een snelle oliewerking na de koude start
- hoge oxidatiestabiliteit voor een lange levensduur
- rood gekleurd

AVIA FLUID ATF HD kan toegepast worden in automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en koppelomvormers conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170
Ford M2C138-CJ / 166-H / Mercon
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH
MAN 339 Typ V1 / V2 / V3 / Z1 / Z2 / Z3 / Z11 / Z12
MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.9
Voith 55.6335.xx / 55.6336.xx / 150.0145241.xx
Volvo 97340 / 97341 / 97342
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/14A/14B/14C/16M/16R/16S/20B/20C/25B/25C

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,845
Viscositeit 40°C	mm ² /s	40,2
Viscositeit 100°C	mm ² /s	7,4
Viscositeitindex		153
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-51