

Productnaam: **AVIASYNTH 0W30 Longlife III**

AVIASYNTH 0W30 Longlife III is een brandstof besparende motorolie, volledig gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAP)
- uitermate geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjesfilters (DPF en GPF)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- uitmuntende anti-slijtage eigenschappen

AVIASYNTH 0W30 Longlife III is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarbij tevens verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. En vanwege het lage SAP-gehalte zorgt deze motorolie voor een maximale levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters (DPF en GPF). AVIASYNTH 0W30 Longlife III voldoet ruimschoots aan de meest recente VW Longlife III normen 504.00/507.00 van 2020 en overtreft daarnaast de eerdere VW specificaties (501.01/502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.00/506.01).

Specificaties :

ACEA C3
BMW Longlife-04
Iveco 18-1811 SC1 LV
Mercedes 229.31/229.51/229.52
Porsche C30
VW 503.00/506.00, 503.01/506.01 en 504.00/507.00 (Longlife III)

Standaardanalyses :

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,844
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5750
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,0
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,0
Viscositeitindex	178
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatasgehalte, %	0,78