

Productnaam: AVIA DLZ PREMIUM

AVIA DLZ PREMIUM is een universele hydraulische en transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

AVIA DLZ PREMIUM is een semi-synthetische universele tractor transmissie olie (UTTO) en speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste en moderne hydraulische- en transmissiesystemen (waaronder CVT), met of zonder “natte” remmen.

AVIA DLZ PREMIUM kan dan ook worden toegepast conform de onderstaande kwaliteitsnormen in combinatie met de SAE viscositeiten 80W, 85W, 10W-30 en zelfs 10W-40 zoals bij o.a. Fendt.

Specificaties

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C4
Cat TO-2, TDTO-TMS en MTO
Case MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210 / 1230 (HVI 46)
CNH MAT 3552-A / 3540 / 3526 / 3525 / 3509 / 3505
Fendt FWN 81001
FNHA-2-C-200.00 / 201.00
Ford M2C86-A/B/C en M2C134-C/D
JCB 4000/0500, 4000/2200, 4000/3320 en 4004/6300
John Deere J20C/D
Komatsu KES 07.866 (AXO 80)
Kubota (Super) UDT
Massey Ferguson M1135 / M1141 / M1143 / M1145
New Holland 410B/C en NH-134
Valtra G2-08 (XT60), G2-B10 (XT60+) en G2-A22
Volvo WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E/03L/05F/06B/06D/06F/06H/06K/06L/06M/06N/06P/06R/06S/06T/17E/21F

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,1
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,4
Viscositeitsindex	162
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36