

Productnaam: **AVIA GEAR MTF 75W80**

AVIA GEAR MTF 75W80 is een hoogwaardige transmissie-olie gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- bewezen prestaties in een breed scala aan gesynchroniseerde transmissies
- superieure bescherming van lagers, synchromeshringen en tandwielen
- uitstekende lage temperatuur eigenschappen en een hoge, stabiele viscositeitsindex
- een zeer goede oxidatiestabiliteit
- een lange levensduur

AVIA GEAR MTF 75W80 is zowel qua synchronisatie kwaliteit als qua viscositeitsbereik zeer breed toepasbaar in handgeschakelde versnellingsbakken en transaxles van personen- en bestelwagens conform onderstaande specificaties.

Specificaties :

API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ2 / MZ3 / MZ6 / MZ7 / MZ9 / MZ10 / MZ12
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 en 200-E1 / ESD-M2C186-A
GM GMW 16612 / 1940004 / 19259104 / 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10 / 235.17 / 235.73
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2317 / 2330 / 9730 A8 en AG
Renault DC4, DW5, Tranself NFJ / NFP / NFX / TRJ / TRP / TRT / TRX / TRZ
Special Gear oils/specs; BOT 350 M3 en MTF 94
Volvo 97308 en 97309
VW G 50, G 009 317, 052 171/178/512/527/532/549/726, 055 512/532, 060 726, 070 726

Standaardanalyses :

Dichtheid 15°C	kg/l	0,869
Viscositeit 40°C	mm ² /s	54,2
Viscositeit 100°C	mm ² /s	9,5
Viscositeitindex		160
Vlampunt COC	°C	222
Vloeipunt	°C	-45