Productnaam: **AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30**

Een topkwaliteit, synthetische en brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter (DPF)
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP FE 5W30 is een low SAPS motorolie voor de laatste generatie Euro VI E motoren in combinatie met laag zwavelige dieselbrandstof en speciaal ontworpen om een maximale brandstofbesparing te bereiken. Uitermate geschikt voor motoren met of zonder deeltjesfilter (DPF) en uitlaatgas nabehandelingssystemen waaronder SCR-katalysatoren.
Let op; dit is een zogenaamde “dunnere” SAE 5W-30 en vanwege deze lagere viscositeit alleen geschikt voor bepaalde motoren conform onderstaande specificaties !

Specificaties:

ACEA F01
API FA-4/SN Plus
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS 93K223
DTFR 15C130
Ford WSS-M2C214-B1
JASO DH-2
Mack EOS-5
Mercedes 228.61
Renault RLD-5
Volvo VDS-5

Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6200
Viscositeit 40 °C, mm²/s	58,5
Viscositeit 100 °C, mm²/s	10,0
Viscositeitindex	157
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulfaatasgehalte, %	0,97